

Systemaufbau

# REVOPUR® SPS 25

Beschichtung mit Rissüberbrückungsfähigkeit und Colorchips

## Einsatzgebiete

Begehbare Flächen  
Balkone / Terrassen  
Laubengänge

## Eigenschaften

Schichtdicke System: 2 – 3 mm  
Rissüberbrückungsfähigkeit  
Rutschfestigkeitsklasse: R9  
Reinigungsfreundlichkeit

## Systemaufbau

- ① Untergründe  
müssen evtl. vorbehandelt werden  
(z. B. Beton)
- ② Grundierung  
**PR100 (PUA-Grundierung)**  
2-komponentige, lösemittelfreie,  
schnellhärtende Grundierung  
für mineralische Untergründe  
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>
- ③ rissüberbrückende Beschichtung  
**REVOPUR® WP240 \***  
2-komponentige, lösemittelfreie  
Dichtungsschicht, rissüberbrückende  
Beschichtung  
Verbrauch: ca. 2,00 kg/m<sup>2</sup>

\*Anschlüsse mit **REVOPUR® WP200**

### Einstreuung

#### **REVOPUR® Colorchips (Größe 3)**

Colorchips zur dekorativen  
Gestaltung der Oberfläche

Verbrauch: ca. 30 - 60 g/m<sup>2</sup>

