

Technisches Merkblatt

REVOPUR® WP Drain

Entkopplungsbahn für feuchte, mineralische Untergründe

Einsatzgebiete

REVOPUR® WP Drain ist eine Entkoppelungsbahn die auf feuchten, mineralische Untergründen als Trennlage zur Verhinderung von Blasen in der Oberfläche aufgebracht wird.

Merkmale

- gebrauchsfertig

Eigenschaften

- Flächengewicht: ca. 2,0 kg/m²
- Materialdicke: ca. 3,0 mm
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

Verbrauch

1 m²/m²

Lieferform

- 5 m² / 5 lfm.

Lagerung

Vor Feuchtigkeit geschützt, stehend und knickfrei lagern.

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit ausweisen, frei von trennenden Substanzen wie Schmutz, Öl, Fett usw. sein. Abluftzeiten bzw. die Überarbeitbarkeit der einzelnen Lagen sind einzuhalten.

Anwendung

REVOPUR® WP Drain auslegen und zuschneiden.
Vollflächiges Aufkleben der REVOPUR® WP Drain mittels geeignetem Kleber. Einrollen der Bahn, mit ausreichendem Druck, in den Kleber. Weitere Bahnen passgenau anstoßen. Abkleben der Stöße mit Allzweck-Gewebeklebeband.
Nach Erhärtung des Klebers wird die systemkonforme Grundierung für mineralische Untergründe mit ca. 1,00 kg/m² aufgebracht.
Für eine ausreichende Entlüftung über die Seiten ist zu sorgen. Bei Entlüftung über den Wandanschluss muss die REVOPUR® WP Drain auf das aufgehende Bauteil geführt werden. Die Luftströmung muss auch hier gewährleistet sein.

Werkzeuge



Zusatzprodukt

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Geräte sowie unterschiedlichen Baustellenbedingungen haben einen Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte. Diese können sich somit verändern. Aus dem Untergrund resultierende Unebenheiten können mit dem Produkt nicht ausgeglichen werden.
Das Produkt darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.
Die aktuelle Ausgabe der DAfStb Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ ist zu beachten.

Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.