

Die schnelle Grundierung auch für kritische Untergründe **PR100 (PUA-Grundierung)**



OPTIMIERTE

VISKOSITÄT



Der geht in jede **Pore!**

Schnellhärtend und
einfach zu verarbeiten.



**VERABSCHIEDE
DICH VON
PINHOLES**

- *Einfache Verarbeitung - Lässt sich einfach und gleichmäßig auf der zu grundierenden Fläche verteilen*
- *Sehr gute Penetration in den mineralischen Untergrund – lunker- und rissfüllend:
Reduzierung von Pinholes auf ein Minimum*
- *Verbesserte Hafteigenschaften und damit Sicherheit für die nachfolgenden Arbeitsschritte*
- *Optimierte Verarbeitungszeit ca. 30 min**
- *Geruchsneutral, lösemittel- und weichmacherfrei*

Kompatibel mit:

SYSTEM
FRANKO SIL®

SYSTEM
REVO PUR®

SYSTEM
FRANKO LON®





Einsatzgebiet

PR100 (PUA-Grundierung) wird als Grundierung auf saugenden Untergründen wie z. B. Beton, Estrich oder Holz eingesetzt.

Verarbeitung

- Ist es nicht möglich die Überarbeitungszeit von 48 h einzuhalten, muss die frisch aufgetragene Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,3 mm – 0,9 mm) im Überschuss abgesandet werden.
- Alternativ die Grundierung anschleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen.

Technische Daten

Verarbeitungszeit
ca. 30 min*

Überarbeitbar / Begehbar nach
ca. 90 min*

Belastbar nach
ca. 3 h*

mögliche Verarbeitungstemperatur
-10 °C bis +50 °C

Verbrauch
ca. 300 - 500 g/m²

* Messungen bei 21°C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse, wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur, werden die angegebenen Werte verändert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblättern. Diese sind im Downloadbereich unter www.franken-systems.de zu finden.

Allroundtalent

- **Spachtel + Kleber für die Verklebung von Schienen und Egalisieren von Ausbrüchen im Untergrund**
(PR 100 + WP 290 Stellmittel;
je nach gewünschter Konsistenz 5 - 7 %)
- **KRATZSPACHTEL**
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;
Verhältnis 1 : 3 bzw. 1 : 4)
- **GEFÄLLEMÖRTEL**
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;
Verhältnis 1 : 3 bzw. 1 : 4)



Abdichtungs- lösungen für:



Balkone & Laubengänge



Dächer & Bauwerksabdichtungen



Sonderanwendungen



FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3 | 97258 Gollhofen
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Bahnhofstrasse 5a
CH-9306 Freidorf
T +41 71 566 10 33
E info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch